

LINIA CASA
FONDURI - IZOLANȚI
FIȘA TEHNICĂ

Produs: ISOCASA VINILIC
Cod produs: 520.520

DESCRIERE: Izolant fixativ vinilic cu apă pentru interior. Puterea de legătură, este ideală pentru a izola și consolida suprafețele construcțiilor, atât a celor vechi cât și a celor noi, înainte de aplicarea dispersiilor și acoperirea fațadelor.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- Semilucios
CULOARE	- Lăptos
VÎSCOZITATE	- 2500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.02 kg/LT
RANDAMENT	- 20-25m ² /lt pe strat în funcție de absorbire
APLICARE	pensulă
-% diluare	400%
-diluante	apă

USCARE	uscat	supravopsire
la 25°C – 65% U.R.	1 – 2 ore	după 6 ore

CICLURI RECOMANDATE

Ziduri	- eliminați eventualele reziduri neaderente și ștergeți de praf
Interioare	- radeți și/sau chituiți cu Polistuck pastă cod 770.770
	- aplicați un strat de ISOCASA
	- aplicați două straturi de vopsea solubilă în apă sau de material acoperire fațade

INFORMAȚII	- Nu suportă gerul!
	- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
	- Nu necesită etichetare de periculozitate în funcție de normele în vigoare

Cat h/BA- Valoare Limita UE a COV pentru Categoria: 30 g/Lt (2010)
Valoarea COV pentru acest produs: 18 g/Lt

CONFEȚII			
DE VÂNZARE	0.750 lt.	5 lt	25 lt